



Rolba MediumKombi 2-axlig

Stor kapacitet i litet format, ett smidigt fordon utan att kompromissa med sug eller spolkapacitet!

Med detta fordon står ni rustade för att klara de flesta uppdrag. Det innebär att ni har större förutsättningar för att ha full beläggning med god lönsamhet.

Perfekt för dig som är ute efter ett flexibelt och mångsidigt arbetsfordon. Möjlighet till att få Rolba kassett och kran 4" sugslang med stort arbetsområde.

Matningen av kassettslangen sker med 4st drivmotorer för att ge en tillförlitlig funktion samt minskat underhåll.



Utrustningsalternativ



Tank:

- Tank i rostfritt stål.
- Volym ca 9000L uppdelat på vattenfack 2000 L och ett slamfack 7000 L.
- Tipp samt öppningsbar baklucka.

Högtrycksspolning:

- Pratissoli 3 cylindrig kolvpump som är hydrauliskt driven. Monterad i rostfritt och låsbart skåp med värme.
- Kapacitet: 93 l/min, 200 bar.
Alternativt 102 l/min, 160 bar.
Alternativt 153 l/min, 130 bar.
- Spolslangrulle som är hydrauliskt driven. Rullen monterad på höger sida, rullen är skyddad i ett rostfritt, uppvärmt och låsbart skåp.
Kapacitet: 120m 1/2" spolslang.



Vakuumpump:

- Hydrauliskt driven typ Lobpump.
- Kapacitet 22 000 l/min.
- Avskiljare konstruerad för att uppnå optimal effekt samt förhindra översugning.
- Systemet anpassat för att minimera vakuumförluster.

Sugslangvinda:

- Svängbar sugslangvinda. Rymmer 50m 3" sugslang.

Övrig standardutrustning:

- Åkerströms radio med möjlighet till start/stopp på bilmotorn samt justerbart spoltryck.
- Alla skåp är alltid tillverkade i rostfri plåt med gummitätade och låsbara luckor.

Tillval:

- Dräneringspump: Kapacitet 1500 l/min. Ett perfekt val vid arbete med översvämmade områden.
- Kran och kassettslang.
- VacGuard, en automatisk vakuumstyrning för en bättre arbetsmiljö och bränslebesparande effekter.
- ADR
- Hetvattenpanna
- Verktygsskåp och klädska finns i flera olika storlekar, kan fås med värme.
- Förvaringsskåp vänster sida med slanglåda ovanpå.
- Miljöskåp med varmvatten för handtvätt samt utrymme för tvålbehållare.
- Flertalet valbara hydrauliskt drivna sugslangvindor. Svängbara med svivelmöjlighet eller som förvaring. Monterad på bakgavel eller sidorna. Rymmer upp till 70m 3" sugslang

