



Rolba MediumKombi

Med detta fordon står ni rustade att klara de flesta uppdrag.
Det innebär att ni har större förutsättningar att ha full beläggning med
god lönsamhet.

Perfekt för dig som är ute efter ett flexibelt och mångsidigt arbetsfordon.
Möjlighet till att få Rolba kassett och kran 4" eller 5" sugslang med stort
arbetsområde.

Matningen av kassettslangen sker med 4st drivmotorer för att ge en
tillförlitlig funktion samt minskat underhåll.



Utrustningsalternativ



Tank:

- Tank i rostfritt stål.
- Volym: upp till 21m³ uppdelat på vattenfack och ett eller flera slamfack med möjlighet att flytta vätska mellan slamfacken.
- Tipp samt hydrauliskt öppningsbar baklucka.

Högtrycksspolning:

- Pratissoli 3 cylindrig kolvpump som är hydrauliskt driven. Monterad i rostfritt och låsbart skåp med värme.
- Kapacitet: 93 l/min, 200 bar.
Alternativt 102 l/min, 160 bar.
Alternativt 153 l/min, 130 bar.
- Spolslangrulle som är hydrauliskt driven. Rullen monterad på höger sida, rullen är skyddad i ett rostfritt, uppvärmt och låsbart skåp. Kapacitet: 120m ½" spolslang.



Vakuumpump:

- Hydrauliskt driven typ Lobpump. Kapacitet: 22 000 /min.
- Avskiljare konstruerad för att uppnå optimal effekt samt förhindra översugning.
- Systemet anpassat för att minimera vakuumluster.

Sugslangvinda:

- Svängbar sugslangvinda. Rymmer 50m 3" sugslang.

Övrig standardutrustning:

- Bred och lång slanglåda i blank rostfri plåt på båda vänster.
- Åkerströms radio med möjlighet till start/stopp på bilmotorn samt justerbart spoltryck.
- Klädska med värme. Alla skåp är alltid tillverkade i rostfri plåt med gummitätade och låsbara luckor.



Tillval:

- Dräneringspump: Kapacitet 1500 l/min. Ett perfekt val vid arbete med översvämmade områden.
- Vakuumpump typ lamell- eller lobpump, kapacitet upp till 38 000 l/min.
- Flertalet valbara hydrauliskt drivna sugslangvindor. Svängbara eller fällbara, med svivelmöjlighet eller som förvaring. Monterad på bakgavel eller sidorna. Rymmer upp till 70m 3" sugslang.
- ADR samt syrafast tank.
- Syrafast tank.
- VacGuard för en bättre arbetsmiljö och bränslebesparing.
- Bakmonterad spolrulle
- Underspolning i slamfacket med tre dysor
- Verktygsskåp och klädska finns i flera olika storlekar, kan fås med värme.
- Miljöskåp med varmvatten för handtvätt samt utrymme för tvålbehållare.

